



BASWAPHON KANTPROFIL ALU VINKEL



- * Vinkelformet afslutningsprofil
- * PUR behandlet aluminium
- * Produktnr. a271 / a348

PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Vinkelprofil i aluminium til anvendelse som alternativ til afslutningsprofil i PVC.

Profilet er særligt velegnet som ekstra beskyttelse mod mekanisk beskadigelse og sikrer en korrekt lige linieføring af kantafslutningen.

Profilet er profileret på indersiden, hvilket sikrer en optimal og stabil opklæbning mod sternkanten af akustikpladen.

Hvor aluminiumsprofiler udsættes for varmestråling, skal der tages højde for materialets udvidelseskoefficient og dermed faren for revnedannelse mellem profil og slutpuds

Dimensioner & vægt

a271: 30 x 40 mm

a348 50 x 70 mm

Længde: 3,0 m

Godstykkelse: 3 mm

Vægt/stk.: 1,420 kg

Emballagestørrelse

Pakket stykvis.

Farve

Hvid (NCS S 0500-N)

FORARBEJDNING

Montage

1. Profilet fastgøres mekanisk eller med montageklæber til det eksisterende underlag og tilpasse i forhold til højde og linieføring.
2. BASWaphon Akustikpladen tilskæres på bagsiden og påføres gips- eller cementholdig klæber på bagside og sternside og i kontaktområdet mod vinkelprofilen.
3. BASWaphon Akustikplade trykkes tæt til profilet og justeres.
4. Fugen mellem akustikplade og profil udfyldes med BASWaphon Fill, der herefter skal tørre fuldstændigt.
5. Overfladen i tilslutningsområdet slibes afhængig af efterfølgende behandling tilbage til den tilsvarende systemtykkelse.
6. BASWaphon slutbehandling påføres efter anvisningerne.

Bemærk

Et plant underlag under transport og lagring forhindrer en deformation af profilerne. Aftrækskanten må ikke beskadiges.

Profilet kortes op med nedstryger.

Den præcist flugtende opklæbning af profilet er afgørende for den lige linieføring i randzonen, og bør derfor ofres maksimal opmærksomhed.

HENVISNINGER

Beskyttelsesanvisninger

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet.

Garanti / forbehold

De foranstående angivelser, herunder særligt forslag til forarbejdning og anvendelse af vore produkter, beror på vores kendskab og erfaringer i normalt tilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.

På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetinger kan der ikke gives generel garanti for udfald eller vedhæftning.

Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.